



Силовое Оборудование



Инструменты, оборудование
расходные материалы для
ветеринарии

Дрель ветеринарная, канюлированная, стандарт, BALF

- + Специализированная ветеринарная низкооборотистая канюлированная дрель Бальф, зарекомендовала себя в качестве надежного и долговечного помощника среди травматологов и ортопедов.
- + Дрель имеет съемный патрон, что облегчает его обработку и стерилизацию.
- + Специальный переходник позволяет не нарушая стерильности заменить аккумулятор во время операции.
- + Аккумулятор надежно крепится в устройстве.
- + Наличие канала позволяет фиксировать длинные спицы и сверла.
- + На тыльной стороне располагается реверс.
- + Курок дрели чувствителен к нажатию и четко регулирует обороты патрона.
- + Дрель полностью герметична и может подвергаться стерилизации после извлечения аккумулятора.



Материал	Нержав. сталь и алюмин. сплав
Стерилизация	Автоклав не более 135 гр °C
Кол-во оборотов	0 – 1000 об/мин
Крутящий момент	7,5 Н/м
Уровень шума	Не более 65 Дб
Диаметр канала	4 мм

В комплекте

- + Ключ для патрона, 8,0 мм, BALF
- + Патрон трехкулачковый для дрели, BALF
- + Две батареи аккумуляторные, Ni-Mh
- + Док-станция, 220 В
- + Кейс для транспортировки

08050200 Весь комплект



Канал для спиц

Реверс




Аккумулятор



Видео о дрели
clck.ru/36MDdx

Дополнительно к дрели



Переходник АО для сверел, быстрое соединение, BALF®

08050292



Аккумуляторная батарея, Ni-Mh

08050203

Техническая аккумуляторная ортопедическая дрель

Сложно представить остеосинтез без дрели. Любой метод, будь то накостный, или внеочаговый, или интрамедуллярный остеосинтез, требуют сверления кости.

Специализированные ветеринарные(медицинские) дрели, стоят дорого и доступны не для каждого. К тому же, если клиника не специализируется на травматологии и остеосинтез достаточно редкое явление, то можно рассмотреть альтернативные, более доступные варианты дрелей.

Компания «Бальф» следит за тенденциями рынка и предлагает ветеринарам адаптированный вариант технической дрели, позволяющий получить функционал специального инструмента.

Мы добавили к техническому инструменту канюлированный переходник и трехкулачковый патрон выполненные из медицинской стали. Это позволило получить канал 150 мм, что удобно при работе со спицами. Также патрон и переходник могут подвергаться стерилизации – это влияет на стерильность при выполнении операций. Нами подобраны модели технических шуруповертов, которые имеют небольшой вес, удобный реверс, Li-Ion аккумуляторы и высокое качество.

Дополнительно, можно купить чехол, который надевается непосредственно на шуруповерт, что также повышает чистоту при выполнении операций. Чехол можно стирать и стерилизовать.

В комплект поставки входит:
кейс, два аккумулятора, зарядное устройство



080502004 В кейсе Metabo

080502001 В кейсе Milwaukee

К ней необходимы:

080502003 Переходник для большого патрона трехкулачкового, Jacobs

08050208 Патрон трехкулачковый, Jacobs, большой (укомплектован ключом)

08050211 Ключ большой для патрона трехкулачкового, Jacobs

Многофункциональная моторная система

Универсальное силовое оборудование для ветеринарной травматологии.


Канюлированная аккумуляторная дрель с 5-ю сменными насадками, которые позволяют с легкостью решать любые задачи.

Две насадки для спиц позволяют одинаково быстро проводить спицы диаметром 0.6 и 3.0 мм

Патрон с АО соединением сэкономит вам время при смене сверел и инструмента

Насадка «сагиттальная пила» обеспечит быстрый и точный распил

Ну а трехкулачковый патрон, как всегда, максимально универсален.



Комплект моторной системы

- + Батарейный отсек
- + Батарея аккумуляторная
- + Устройство зарядное
- + Асептический переходник

08050283 Артикул комплекта



Видео о дрели
clck.ru/36Zfdp

Дополнительно к моторной системе



Батарейный отсек

08050289



Батарея аккумуляторная

08050287



Устройство зарядное

08050288



Асептический переходник

08050212



Ключ для патрона трехкулачкового

08050286

Дополнительно к моторной системе



Проводник спиц 0.8-2.5 мм

08050201



Проводник спиц 1.5-3.2 мм

08050205



Патрон АО соединение

08050291



Патрон трехкулачковый +
Ключ для патрона


08050290



Сагиттальная пила


08050204

Пильные полотна для многофункциональной модульной системы, BALF




Пильное полотно

08050408 25 × 5 × 0.5 мм



Пильное полотно

08050409 35 × 5 × 0.5 мм



Пильное полотно

08050417 50 × 20 × 0.7 мм

Сагиттальная пила BALF малая

Используется для распила малых фрагментов: резекция головки бедра животным кг до 15, распил челюсти, носа, черепа, остеотомии у мелких и средних собак и пр.

Материал	Нержавеющая сталь
Амплитуда колебания	До 4 °
Частота колебаний	0-15000/мин
Уровень шума	Не более 75 Дб
Стерилизация	Автоклав не более 135° С
Полный заряд батареи	3 часа
Вес с аккумулятором	0,9 кг

В комплекте

- + Пила сагиттальная
- + Платформа зарядная
- + Батарея – 2 штуки
- + Асептический переходник
- + Чемодан для транспортировки и хранения

08050278 Артикул комплекта



Видео о пиле

clck.ru/36MCGm














Дополнительно к малой сагиттальной пиле



Батарея аккумуляторная, для пилы малой, BALF

08050202

Пильные полотна к малой сагиттальная пиле

	Артикул	Длина общ. / рабоч.	Ширина	Толщина распила
	08050494	37 / 22 мм	12 мм	0.3 мм
	08050495	37 / 22 мм	15 мм	0.5 мм
	08050492	40 / 22 мм	11.7 мм	0.3 мм
	080504105	40 / 22 мм	12 мм	0.3 мм
	08050415	40 / 22 мм	12 мм	0.5 мм
	08050493	40 / 22 мм	7.9 мм	0.3 мм
	08050414	40 / 22 мм	8 мм	0.5 мм
	080504101	40 / 25 мм	10 мм	0.5 мм
	080504100	40 / 25 мм	8 мм	0.5 мм
	080504106	43 / 25 мм	9.5 мм	0.5 мм
	08050497	46 / 31 мм	10 мм	0.5 мм
	080504104	48 / 30 мм	10 мм	0.5 мм
	08050416	49 / 31 мм	9.5 мм	0.5 мм
	080504103	50 / 35 мм	13 мм	0.8 мм
	08050410	50 / 39 мм	13 мм	0.5 мм
	08050496	55 / 40 мм	15 мм	0.5 мм
	08050464	57 / 39 мм	13 мм	0.5 мм
	080504102	68 / 50 мм	14 мм	0.5 мм

Сагиттальная пила BALF большая

Используется для средних и крупных фрагментов: резекция головки ТБС у средних и крупных собак, остеотомии бедра/голени у крупных собак и пр.

Пила сагиттальная предназначена для осцилляторного пиления средних и крупных фрагментов. Позволяет проводить любые типы остеотомии в различных плоскостях без повреждения близлежащих тканей.

Может быть использована в различных областях ветеринарной медицины: в травматологии, ортопедии, хирургии, нейрохирургии и др.

- Эргономичный дизайн
- Есть возможность автоклавирования



Материал	Нержавеющая сталь
Амплитуда колебания	До 4 °
Частота колебаний	0-15000/мин
Уровень шума	Не более 75 Дб
Стерилизация	Автоклав не более 135° С
Полный заряд батареи	3 часа
Вес с аккумулятором	1.35 кг

В комплекте

- + Пила сагиттальная
- + Платформа зарядная
- + Две батареи
- + Асептический переходник
- + Чемодан для транспортировки и хранения

08050267 Артикул комплекта



Видео о пиле
clck.ru/36MCGm

Дополнительно к большой сагиттальной пиле



Батарея аккумуляторная, для пилы/ дрели стандарт BALF

08050203

Пильные полотна для сагиттальной пилы BALF

	Артикул	Длина общ. / рабоч.	Ширина	Толщина Распила
	08050491	78 / 50 мм	13 мм	0.8 мм
	08050488	98 / 70 мм	22 мм	0.8 мм
	08050489	98 / 70 мм	24 мм	1.0 мм
	08050490	98 / 70 мм	25 мм	0.8 мм



Переходник для технической пилы



Переходник для технической пилы Винт - BALF, Bosch

08050207 Резьба М6

Полотна к переходнику



Артикул	Длина	Ширина	Толщина полотна	Толщина распила
080504110	15 мм	6.9 мм	0.3 мм	0.4 мм
080504111	22 мм	7.9 мм	0.3 мм	0.4 мм
080504112	22 мм	11.7 мм	0.3 мм	0.4 мм
080504108	25.5 мм	9.5 мм	0.4 мм	0.6 мм
080504115	27 мм	7.4 мм	0.4 мм	0.7 мм
080504116	27 мм	10.9 мм	0.4 мм	0.7 мм
080504117	27 мм	14.3 мм	0.4 мм	0.7 мм
080504113	31 мм	6.1 мм	0.3 мм	0.4 мм
080504114	31 мм	10.1 мм	0.3 мм	0.4 мм
080504107	41 мм	14 мм	0.4 мм	0.6 мм
080504118	50 мм	10.2 мм	0.4 мм	0.7 мм
080504119	50 мм	14.1 мм	0.4 мм	0.7 мм
080504120	50 мм	19.8 мм	0.4 мм	0.7 мм
080504121	50 мм	26.5 мм	0.4 мм	0.7 мм



Артикул	Длина	Ширина	Толщина полотна	Толщина распила
08050441	25 мм	5 мм	0.5 мм	0.5 мм
08050485	25 мм	10 мм	0.5 мм	0.5 мм
08050486	35 мм	5 мм	0.5 мм	0.5 мм
08050442	35 мм	10 мм	0.5 мм	0.8 мм
08050443	35 мм	20 мм	0.5 мм	0.8 мм
08050444	50 мм	10 мм	0.5 мм	0.8 мм
08050445	50 мм	15 мм	0.5 мм	0.8 мм
08050446	50 мм	20 мм	0.7 мм	0.9 мм
08050447	50 мм	25 мм	0.7 мм	0.9 мм

Пила для TPLO, Стандарт BALF

Пожалуй, самое важное, при выполнении любой остеотомии – это остеотомия!

Ровный распил, одинаковой толщины на всем протяжении, получается только с помощью острого пильного полотна и специальной пилы.

Размер	Длина 290 мм, диаметр 55 мм
Вес	0.9 кг
Частота колебаний	0-16000/мин ($\pm 10\%$)
Ход кнопки	10 мм
Амплитуда движений	11.5 ° C
Уровень шума	не более 75 Дб
Стерилизация	Автоклав 121 -134° C
Полная зарядка аккумулятора	3 часа

В комплекте

- + Пила
- + Два аккумулятора
- + 3 винта для пильных полотен
- + Зарядное устройство
- + Кейс для транспортировки

08000016 Артикул комплекта



Видео о пиле
clck.ru/36Zocz

Дополнительно к пиле для TPLO 080502067



Винт для фиксации пильного полотна M5 TPLO, BALF®

08000002



Зарядное устройство для пилы для TPLO, BALF®

08000021



Батарея аккумуляторная для пилы для TPLO, Ni-Mh, BALF®

08000020



Кейс для стерилизации, для пилы TPLO

08000018

Пила для TPLO, BALF

Вес	0.8 кг
Частота колебаний	0-16000/мин ($\pm 10\%$)
Амплитуда движений	11.5 градусов
Уровень шума	не более 75 Дб
Стерилизация	автоклав 121-134° C
Полная зарядка аккумулятора	2 часа

В комплекте

- + Пила
- + Два аккумулятора
- + Асептический переходник
- + Зарядное устройство
- + Кейс для транспортировки

08000000 Артикул комплекта



Видео о пиле
clck.ru/36ZouC

Дополнительно к пиле для TPLO 08000000



Винт для фиксации пильного полотна M8 TPLO, BALF®

08000008



Зарядное устройство для пилы TPLO, BALF®

08000010



Батарея аккумуляторная для пилы TPLO, BALF®

08000007



Кейс для стерилизации, для пилы TPLO

08000018

Полотна для пил TPLO



30 мм


24 мм

18 мм

Полотна пильные для TPLO, BALF®

Сменное, цельное, мелкий зуб

Артикул	Радиус
08001803	18 мм
08002403	24 мм
08003003	30 мм



33 мм

30 мм

27 мм

24 мм

21 мм

18 мм

15 мм

12 мм

10 мм

Полотна пильные для TPLO, BALF®

Сменное, цельное

Артикул	Радиус	Артикул	Радиус
08000801	8 мм	08002102	21 мм
08001002	10 мм	08002402	24 мм
08001202	12 мм	08002702	27 мм
08001502	15 мм	08003002	30 мм
08001802	18 мм	08003302	33 мм
08002001	20 мм		



Полотна пильные для TPLO, AESCULAP®

Сменное

Артикул Радиус

08001200	12 мм	08002400	24 мм
08001500	15 мм	08002700	27 мм
08001800	18 мм	08003000	30 мм

Переходник для технической пилы



Переходник для технической пилы Винт - BALF, TPLO, Bosch
08000001 Резьба М6

Полотна к переходнику



30 мм

24 мм

18 мм

Полотна пильные для TPLO, BALF®

Сменное, цельное, мелкий зуб

Артикул	Радиус
08001803	18 мм
08002403	24 мм
08003003	30 мм

Моторная система, Acculan 4, AESCULAP

Новый дизайн рукояти и сменных насадок – еще легче и эргономичнее!

Корпус изготовлен из цельного титана. Благодаря этому рукоять максимально надежная и крепкая, но при этом имеет небольшой вес.

Acculan 4 является гибридной системой и работает как от сети, так и от аккумуляторов. Работа от сети позволяет избежать планового ТО аккумуляторов и увеличивает мощность рукояти с 220 до 250 Вт.

По сравнению с Acculan 3Ti увеличена скорость вращения в трехкулачковом патроне и насадке для проведения спиц – 1200 оборотов. А также уменьшен угол осцилляции и снижена скорость на насадке сагиттальная пила, что уменьшает амплитуду полотна и позволяет выполнять работу более точно.

Полный цикл сервисного обслуживания моторных систем Aesculap осуществляется в России.



Материал	Титан
Размер	177 x 124 x 55 мм
Вес с аккумулятором	0.840 кг
Количество оборотов	1200
Скорость пилы	13000
Мощность	220- 250 Вт

080502005 GA344

Комплектующие для Acculan 4



Электроконсоль для дрели Acculan 4, AESCULAP

080502008
GB877



Электрокабель, 3м, для дрели Acculan 4, AESCULAP

080502012
GB486R



Электроматрица, Acculan 4, AESCULAP

080502006
GA875



Электроадаптер для дрели Acculan 4, AESCULAP

080502007
GA876



Кабель сетевой, 1.5м, AESCULAP

05030048
TE780

Насадки



Насадка для проводки спиц, для дрели Acculan 4, AESCULAP

Артикул Диаметр спиц Обороты в минуту


080502010 0.6 - 3.2 мм 0 - 1,250
GB894R



Насадка, сагитальная пила, для дрели Acculan 4, AESCULAP

Артикул Обороты в минуту


080502011 0 - 15,750
GB891R



Насадка, трехкулачковый патрон Jacobs, для дрели Acculan 4, AESCULAP

Артикул Диаметр спиц Обороты в минуту










080502013 0.5 - 7.4 мм 0 - 1,250
GB881R



Ключ большой, Jacobs, AESCULAP

080502014
GA031R

Пильные полотна к дрели малой Acculan 4

	Артикул	Длина общ. / рабоч.	Ширина	Толщина полотна	Толщина распила
	GP501R	15 мм	5 мм	0.5 мм	0.5 мм
	GP502R	15 мм	10 мм	0.5 мм	0.5 мм
	GP504R	20 мм	5 мм	0.5 мм	0.5 мм
	GP505R	20 мм	10 мм	0.5 мм	0.5 мм
	GP514R	25 мм	5 мм	0.5 мм	0.7 мм
	GP515R	25 мм	10 мм	0.5 мм	0.7 мм
	GP516R	25 мм	15 мм	0.5 мм	0.7 мм
	GP518R	35 мм	10 мм	0.5 мм	0.5 мм
	GP521R	35 мм	5 мм	0.5 мм	0.5 мм
	GP522R	35 мм	10 мм	0.5 мм	0.7 мм
	GP523R	35 мм	15 мм	0.5 мм	0.7 мм
	GP524R	35 мм	20 мм	0.5 мм	0.7 мм

Система хранения для Acculan 4



Сетка стальная, на ножках, стандарт 3/4,
AESCULAP

05090314
JF254R

406x253x106мм



Корпус контейнера, без перфорации,
AESCULAP

05090350
JK742


470x274x135мм



Крышка контейнера, Primeline PRO,
AESCULAP

05090350
JP111

470x274x135мм



Фиксатор «Эккос», для GA875,
AESCULAP

080502017
GB485R



Фиксатор «Эккос», для устройства
установки аккумулятора GA678,
AESCULAP

08050296
GB488R



**Фиксатор «Эккос», для GA878,
AESCULAP**

080502018 GB486R



**Фиксатор «Эккос», для насадок к дрели
малой, AESCULAP**

080502019 GB716R



Фиксатор «Эккос», AESCULAP


080502016 GB482R



**Фиксатор «Эккос», для насадки к дрели
малой, AESCULAP**

080502020 GB715R

Дополнительные товары



Пломба полимерная, для паровой стерилизации, с индикатором, AESCULAP

05090352 JG753



Средство для обработки, 300мл, СТЕРИЛИТ, AESCULAP

08050229 GB600



Адаптер для масла Sterilit, Acculan 3Ti, AESCULAP

08050247 GB600840



Адаптер для масла, СТЕРИЛИТ, HI-LINE

GB600820

8 800 333 13 98

zakaz@ooobalf.ru

ooobalf.ru



Написать